

Лакертон Разбавитель 300

Lackerton Thinner 300

Описание

Разбавитель для двухкомпонентных эпоксидных материалов Lackerton.

Рекомендуемая область применения и назначение

Рекомендуется для разбавления эпоксидных и аналогичных материалов Lackerton, а также для очистки оборудования после применения материалов.

Технические характеристики

Цвет	Бесцветный
Плотность	0,9 кг/л
Температура вспышки	28 °C

Упаковка

Лакертон Разбавитель 300	20 л
--------------------------	------

Срок годности и хранение

Продукт следует хранить в заводской герметичной упаковке в сухом проветриваемом помещении избегая попадания прямых солнечных лучей.

Лакертон Разбавитель 300	24 месяца
--------------------------	-----------

Меры предосторожности

Используйте в хорошо проветриваемом помещении, не вдыхайте пары и аэрозоли, избегайте контакта продукта с кожей и глазами. Если жидкость попала в глаза, тщательно промойте большим количеством воды и немедленно обратитесь за медицинской помощью.

При работе в замкнутых пространствах или плохо проветриваемых помещениях обеспечьте принудительную вентиляцию и используйте средства индивидуальной защиты.

Примечания

Информация, представленная в данном документе, полностью основана на лабораторных исследованиях и практических испытаниях. Сфера применения продукции может выходить за рамки наших знаний и контроля. При необходимости применения продукции в условиях, отличающихся от данного технического паспорта, пожалуйста, проведите предварительные испытания продукции.

Настоящая редакция документа отменяет собой все ранее изданные версии документа. В случае наличия дополнительных вопросов и необходимости консультации, пожалуйста, обратитесь в техническую службу Lackerton.